

LEUTNANT



Art.-Nr.: 33011 | Größen 36-50 | DIN EN ISO 15090:2012 F2A AN CI HI3 SRC



Innenangriff
geeignet



Rutschfest



Durchtrittschutz
aus Stahl



Zehenschutz



Fersen-
dämpfung



Benzin-, Öl-,
Säurebeständig



Antistatisch

Überblick

- Hohe Sicherheit zu unschlagbarem Preis
- Direktangespritzte Gummi-PU Sohle
– für exzellente Dämpfung und Hitzeisolation
- bequemes und schnelles Ein- und Aussteigen

- selbstreinigende Laufsohle mit 6 mm Profiltiefe | seitliche Stegprofilierung | nicht rostende Federstahlzwischensohle | öl-, benzin- und säurebeständig | Rutschhemmung SRC
- breite Naturform in Weite 12 | Schafthöhe 31 cm | schwarzes, glattes Waterproofleder | vorgeformte und verstärkte Hinterkappe | praktische Anziehschlaufen
- hitzebeständiger Nomex-Nähfaden | silberne Reflexstreifen an der Vorder- und Rückseite | anatomisch geformte Stahlkappe mit Schutz vor Stößen bis 200 Joules | abriebfeste Überkappe zweifach mit Oberleder vernäht
- auswechselbare, anatomisch geformte, schweißabsorbierende Einlegesohle
- Gewicht 1050 g

Technische Beschreibung